

GoGas

AMGAS Leveransprogram

Artikelkod	Benämning
A00001001GG	Typskylt
A10108084GG	Högtemp.-strålare : G-K 8418 / M-RN-90 mbar : naturgas
A10108098GG	Högtemp.-strålare : G-K 8418 RS
A10108100GG	Brännkammare : G-K 8418/P-2 1,65 43/RS
A10108154GG	Högtemp.-strålare : G-K 8436 / RS
A10114001GG	Kombimax M 06 : 6 kW : Naturgas
A10114003GG	Kombimax M 06 : 6 kW : Propan
A10114009GG	Kombimax M 12 : 12 kW : Naturgas
A10114011GG	Kombimax M 12 : 12 kW : Propan
A10114017GG	Kombimax M 18 : 18 kW : Naturgas
A10114019GG	Kombimax M 18 : 18 kW : Propan
A10114025GG	Kombimax M 24 : 24 kW : Naturgas
A10114027GG	Kombimax M 24 : 24 kW : Propan
A10114033GG	Kombimax M 36 : 36 kW : Naturgas
A10114035GG	Kombimax M 36 : 36 kW : Propan
A10114084GG	Kombimax KMI 06 : 6 kW : Naturgas
A10114086GG	Kombimax KMI 06 : 6 kW : Propan
A10114092GG	Kombimax KMI 12 : 12 kW : Naturgas
A10114094GG	Kombimax KMI 12 : 12 kW : Propan
A10114100GG	Kombimax KMI 18 : 18 kW : Naturgas
A10114102GG	Kombimax KMI 18 : 18 kW : Propan
A10114108GG	Kombimax KMI 24 : 24 kW : Naturgas
A10114110GG	Kombimax KMI 24 : 24 kW : Propan
A10114116GG	Kombimax KMI 36 : 36 kW : Naturgas
A10114118GG	Kombimax KMI 36 : 36 kW : Propan
A10209005GG	Reflektor RN 8418
A10210005GG	Vinkelreflektor : RS 8418
A10210008GG	Vinkelreflektor : RS 8436
A10305015GG	Regnskydd AB 2000 för reglersträcka KMI / M
A10306022GG	Reglersträcka : SR 97 / ELL-1-steps
A10306024GG	1-steps reglersträcka SR 2000 E
A10306025GG	2-steps reglersträcka SR 2000 Z
A10306027GG	Reglersträcka : SR 2000/Z/F : 50 mbar / 78003073
A10308006GG	Montagesats gasanslutning : Gas slang / Kulventil TAS
A10401022GG	Vinkelkonsoll : AW 84-1
A10401023GG	Väggfäste AW 84/II för Kombimax KMI / M
A10705001GG	Bollskydd för KMI 06
A10705002GG	Bollskydd för KMI 12
A10705003GG	Bollskydd för KMI 18
A10705004GG	Bollskydd för KMI 24
A10705005GG	Bollskydd för KMI 36
A10705006GG	Bollskydd för M 06
A10705007GG	Bollskydd för M 12
A10705008GG	Bollskydd för M 18
A10705009GG	Bollskydd för M 24
A10705010GG	Bollskydd för M 36
A20104002GG	Tätremsor : Cerafelt 130 S
A20107201GG	IR-värmare : MS8BG : 78050360 / 28307102
A20107202GG	IR-värmare : MS8BG : m. tändning : 78050365
A20107203GG	IR-värmare : MS8BG : m. övervakning : 78050365
A20302026GG	Plattlisthållare : långsida höger : K07-14
A20302027GG	Plattlisthållare : långsida vänster : K07-14
A20302028GG	Plattlisthållare : långsida höger : K11-21
A20302029GG	Plattlisthållare : långsida vänster : K11-21
A20302030GG	Plattlisthållare : långsida höger : K17
A20302031GG	Plattlisthållare : långsida vänster : K17
A20302063GG	Luftbricka : KMI/M : 78010163 : diam. 38 mm
A20303025GG	Luftbricka : diam. 44 mm
A20303028GG	Luftbricka : diam. 48 mm
A20303042GG	Luftbricka : diam. 43 mm
A20303085GG	Munstycke : diam. 1,95 mm
A20402002GG	Nätlist : 24/2 : 555 mm
A20402003GG	Nätlist : 32/1 : 740 mm
A20402004GG	Nätlist : K17 : 460 mm
A20701002GG	Strålningsnät med urtag : 24/2
A20701003GG	Strålningsnät med urtag : 32/1
A20701005GG	Strålningsnät utan urtag : 24/2
A20701008GG	Strålningsnät med urtag : K17
A20701009GG	Strålningsnät utan urtag : K 17

A21003008GG	Kombiventil : Honeywell : 24V : kompl.
A21004005GG	Magnetventil : 2-stegs : hög/låg : KMI/M
A21005003GG	Väggfäste för RTF
A21201008GG	Brännkammare : 811 / 78 M : E/F
A21202003GG	Brännkammare : K 11 M
A21202005GG	Brännkammare : K 14 M : E/F
A21202013GG	Brännkammare : K 17 M
A21202014GG	Brännkammare : K 21 M
A21202019GG	Garantireparerad : brännkammare : K21 M
A21206010GG	Brännkammare : N 36 M : 78003003
A30602005GG	Skt : skruv förzinkad ISO 4017 : M6 x 20
A30604022GG	Mutter : M14 x 1,25
A30606008GG	Skiva förzinkad : 6,4
A30701003GG	Keramikplattor M, 1,08 mm
A31402001GG	Kombiventil : Honeywell : 230V (se A31402087GG)
A31402020GG	Magn. överdel : Honeywell : 24V
A31402066GG	Magnetventil :2-stegs :VR 4605P+31402067+21001008 :230V
A31402087GG	Kombiventil : VK4115A 1000:4: 3-37 mbar : Pmax 100 mbar:R 1/2"
A31402089GG	Anslutningskabel Kombiventil : 45900441-011B
A31403009GG	Regulator : RV47 LM : 12-30 mbar : R 1/2"
A31406000GG	UV-lampa för flambakt : UV 1
A31702198GG	Packning : blandn.-rör : BR.typ B. 80 x 21 x 2
A31901021GG	Tändkabel : 5 kW-sifzu-röd : 1 x 1,0 mm ²
A31901032GG	Tändkabel : L = 600 mm
A31901036GG	Tändkabel med AMP-anlutning
A32001014GG	SG 010 / 24V : Gammal modell
A32001018GG	Reparation / kontroll : eldningsautomat : SG010 : 24V
A32001044GG	SG 010 - Z1 - 24V
A32001056GG	Reparation : eldningsautomat : SG 010/Z1/24V : m.sockel
A32001089GG	SG 100 - 230V : med bygel
A32001090GG	SG 100 - 220V
A32001094GG	Reparation : brännarautomat : SG 100 / 230V
A32002001GG	Tändelektrod : ZK 14-12-35-2L : med mutter
A32002002GG	Joniseringselektrod : ZE 14-12-66 : med mutter
A32002009GG	Elektrodhatt : CK4 BERU : Porslin
A32002032GG	Elektrodkombination : ZB1 : GG2 x 766AK21014M-78003082
A32002051GG	Elektrodblock : tänd/ion : KMI
A32005015GG	Temperaturgivare SLF (gul)
A32005016GG	Temperaturgivare RTF (röd)
A32006021GG	Manöverbrytare SK 95 E : 1-stegs reglering
A32006022GG	Manöverbrytare SK 04 Z : 2-stegs reglering
A32011004GG	Kontroll/reparation : Infra-Tronic-8606-MP4
A32201024GG	Munstycke : diam. 1,5 mm
A32201026GG	Munstycke : diam. 1,7 mm
A32201079GG	Munstycke : diam. 1,35
A32201111GG	Munstycke : diam. 1,65 mm
A32209185GG	Dubbeldysa : diam. 1,85 mm : 78030021 02
A32304024GG	Plattlithållare : kortända : 8/8 K07-21
A33901016GG	Display : ärvärde : 8600
A33901119GG	Kondensator till A-D styrkort : batterireserv
A33901554GG	A-D-styrkort : gammal modell / MP4
A33901556GG	CPU-styrkort till infratronic 8606 : reparation : IR-2/16
A33940401GG	Manöverskåp Infratronic COMFORT-IR : 2 zoner
A33940405GG	Manöverskåp Infratronic COMFORT-IR : 1 zon
A40303003GG	Rumstermostat : ATHR-1
A60300020GG	Väggkonsoll för CAT-RAY 10P
DE001324GG	Väggkonsoll : CAT-RAY 3 + 10
DE1001GG	Radiamon CAT-RAY 10 : 6,5-9,5 kW : naturgas 20 mbar
DE1002GG	Radiamon CAT-RAY 10 : 6,5-9,5 kW : propan 37 mbar
DE1005GG	Radiamon CAT-RAY 10 : 3 kW : naturgas 20 mbar
DE1006GG	Radiamon CAT-RAY 10 : 3 kW : propan 20 mbar
DE1340GG	Anslutningssats komplett : naturgas : slang + kulventil
DE1344GG	Anslutningssats kompl. propan:slang+red.-ventil (37 mbar)+kulv.
MS8BG	Typ MS 8 BG : 205 x 140 mm